

brother  
at your side



Nova linha de

**Rotuladores profissionais  
portáteis P-touch EDGE**

**PT- E560BTVP**

## Especificações:

|  |  |
|--|--|
| Tipo de impressora                             | Rotulador profissional portátil  |
| Tecnologia de impressão                        | Transferência térmica  |
| Largura de impressão                           | Até 18 mm  |
| Linhas por etiqueta                            | Até 7 linhas   |
| Mídia  | Fitas HGe e TZe, Tubo termorretrátil HSe e SL autolaminada   |
| Tamanhos de mídia (largura)                    | 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm  |
| Software para computador incluído <sup>1</sup> | Driver de impressão Windows®, P-touch Editor v6.x para Windows®, P-touch Editor v5.x para Windows® (com Assistente de rotulagem de cabos), Transfer Manager v2.x para Windows®, Ferramenta de configuração de impressora para Windows®, Transfer Express para Windows®, Software de atualização para Windows®, Assistente de implantação de driver para Windows®, Ferramenta de atualização de firmware para Windows® e Mac® |
| Memória  | Download: Até 99 modelos, bancos de dados e imagens (6 MB)<br>Independente: até 99 arquivos (1.800 caracteres/arquivo)   |
| Sistemas operacionais compatíveis              | Computador: Windows® 11/10 (32/64 bits)<br>Mac® macOS 12.x ou posterior<br>Celular: Android™ 10 ou posterior, iOS® 16 ou posterior   |
| Resolução máxima de impressão                  | 180 dpi x 128 pontos   |
| Aplicativos móveis <sup>1</sup>                | Pro Label Tool para Android™ e iOS®<br>iLink&Label para Android™ e iOS®<br>Mobile Transfer Express para Android™<br>iOS® Print SDK Demo para Android™  |
| Compatibilidade com SDK                        | Windows®, Android™ e iOS®  |
| Interfaces (Perfil)                            | USB Tipo C®, Bluetooth® Ver. 5.0 (SPP) / MFi (iAP)   |
| Tela   | LCD gráfico retroiluminado de 240 x 120 pontos<br>(17 caracteres x 2 linhas)   |
| Teclado  | Layout QWERTY com teclas de borracha   |
| Cortador                                       | Automático com meio corte de tiras de múltiplas etiquetas  |
| Velocidade de impressão <sup>2</sup>           | Até 1,2 ips (30 mm/seg) <sup>3</sup>   |
| Teclas de função                               | 10 teclas, 13 funções (geral, placa face, envoltório de cabo / tubo termorretrátil / código de barras, sinalizador de cabos, Patch Panel / tira de terminais / serialização avançada, Punch Block / Banco de dados, autolaminação)   |
| Cópia/SerIALIZAÇÃO                             | Até 99 / 1 a 2 campos individualmente/simultaneamente<br>(alfanumérico)  |
| Fontes residentes                              | 14 (Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic)  |
| Tamanhos/estilos de fonte                      | 8 tamanhos / 10 estilos (independente)   |
| Caracteres girados                             | Até 25 caracteres alfanuméricos (em fita de 24 mm)   |
| Impressão invertida, espelhada e vertical      | Sim  |
| Códigos de barras residentes                   | 1D (9): Code39, Code128, I-2/5 (ITF), UPC-A/E, EAN-8/13, GS1-128 (UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7)<br>2D (2): QR Code, Data Matrix   |
| Biblioteca de símbolos                         | 47 (59 de voz/dados e audiovisual, 109 de elétrica, 104 de segurança e 204 diversos)   |
| Prevenção de quedas                            | Alça de mão (esquerda/direita)   |
| Fonte de alimentação                           | Bateria de ions de lítio BA-E001 (padrão), adaptador CA PD com USB-C modelo PA-AD-004 (padrão)   |
| Tempo de recarga da bateria                    | Em apenas 3 horas <sup>3</sup>   |
| Temperatura/umidade de operação                | 10 °C a 35 °C / 20% a 80% sem condensação  |
| Garantia                                       | Garantia de 12 meses   |

## Informações de configuração:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Código UPC                  | 012502678168   |
| Dimensões / Peso da unidade | 132 mm x 244 mm x 80 mm / 1,1 kg<br>(sem cartucho de etiqueta e bateria) |
| Dimensões / Peso da caixa   | 393 mm x 126 mm x 334 mm / 3,3 kg  |
| País de origem              | China  |

## Conteúdo da caixa:

Rotulador PT-E560BTVP, cartucho de etiqueta (TZe-FX251), estojo de transporte e alça de mão, bateria recarregável de ions de lítio, cabo USB tipo C (1 m, preto), adaptador CA, documentação



P-touch Editor



Pro Label Tool



Mobile Transfer Express

- 1 Requer download adicional e conexão sem fio. A compatibilidade pode variar conforme o dispositivo, o sistema operacional e a impressora de etiquetas utilizada.
- 2 Com base em testes de desempenho utilizando mídia certificada pela Brother, os resultados reais podem variar conforme a aplicação.
- 3 Ao usar o adaptador CA PA-AD-004.