

GS0127  
GS0128  
GS0129



## Características :

4/8/16-canal de entrada

Plug & Play com 4/8 interfaces de rede PoE independentes de terceiros  
câmeras IP suportados com ONVIF conformidade Suporte 1-ch HDMI, VGA  
1-ch, HDMI em até 4K resolução (3840x2160)

Até 8 Megapixels gravação de resolução Apoio H.265 /  
formatos de vídeo H.264 recuperação Accurate,  
reprodução instantânea 1 SATA HDD até 6 Suporte TB por  
P2P, UPnP, NTP, DHCP, Suporte PPPoE para acesso do  
cliente móvel



Vídeo e Áudio		GS0127	GS0128	GS0129
De vídeo IP		4-ch-ch 1,	8-ch	16-ch
Duas vias de entrada de áudio		RCA		
Rede				
Incoming banda de saída de		40 Mbps 64	60 Mbps	80 Mbps
Largura de banda		Mbps	Mbps	80 Mbps
Conexão remota		128		
Video / Audio Output				
HDMI / VGA Input Output		HDMI: 4K (3840x2160) / 30Hz, 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz VGA:		
Gravação de resolução		1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Saída de áudio		1-CH, RCA		
Reprodução síncrona		4-CH	8-ch 64	16-ch
Decodificação				
Compressão		H.265 / H.264		
Live View / Reprodução		8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF		
Capacidade		1 x 30 @ 4K, 3 x 4MP @ 20, 4 x 1080p @ 25, 8 x 720p @ 25, 16 x D1		
Disco rígido				
SATA		Uma interface SATA		
Capacidade		Até 6 TB para cada disco		
Interface externa				
Interface de rede		1 RJ-45 10M / 100M interfaces Ethernet auto-adaptativo		
Função de rede		HTTP, TCP / IP, o IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPOE, DDNS, FTP, IP do servidor, P2P		
Interface USB		Painel traseiro: 2 x USB 2.0		
PoE				
Interface		4 interfaces de rede de 100 Mbps PoE independentes	8 interfaces de rede de 100 Mbps PoE independentes	
Suportado standard		IEEE 802.3af, IEEE 802.3af		
Geral				
Poder		48 V DC	52V DC	
Consumo (sem HDD)		≤ 8 W		
PoE		Max 30W para porta única max 54W no total (para cada 13.5W)	Max 30W para porta única max 108W no total (para cada 13.5W)	
Temperatura de trabalho		-10 ° C ~ 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F) 10% ~		
Umidade de trabalho		90%		
Dimensões		45 Ó 205 Ó 205 milímetros (1,8" x 8,1" x 8,1" )	42 x 270 x 205 milímetros (1,7" x 10,6" x 8,1")	
Peso (sem hddd)		0,59 kg (1.3 lb)	0,68 kg (1.5 lb)	

\*Product specifications and availability are subject to change without notice.